

## Kurz und bündig

SOFORT VERFÜGBAR! Weltweit effizientester Holzvergaser-Kaminofen mit Naturzug für die Heizungseinbindung.

Aufstellung im Wohnraum, als Alleinheizung im Haus oder als Primärheizung - die vorhandene Öl- bzw. Gasheizung wird zur "Reserveheizung", springt nur an bei Spitzenlasten oder bei Abwesenheit

- Holzvergaser Brennsystem mit Naturzug
- Feuer in 2 Brennräumen
- schnelle Aufheizung des Kombispeichers für Brauchwasser und Heizungswasser
- einfache Bedienung ohne komplizierte Elektronik
- gesundes Raumklima durch behagliche Strahlungswärme
- hoher Wirkungsgrad - 91 %.

Lieferbar in schwarz, grau, mit Vorsatzblende für Marmorsteine u.ä. Der Ofen kann auch teilweise ummauert werden, wodurch die Energie noch besser gespeichert wird.

Beachten: die Rücklaufanhebungsgruppe mit Hocheffizienzpumpe, Armaturen, Reinigungsbesteck sind im Preis enthalten.

## Der Walltherm



- Holzvergaser Brennsystem mit Naturzug
- Vergrößerte Nachbrennkammer und Sichtfenster
- Neu entwickelter Düsensatz aus Edelstahlguss
- Keramik-Flammwand zur optimalen Nachverbrennung.

## Die Technik



- Leistung: 10 KW oder 14,9 KW
- Gewicht: leer 290 kg
- Wasserinhalt des Wärmetauschers: 14 Liter
- Brennraum: 65 Liter
- Kaminanschluss: 150 mm
- Kaminzug (ohne Gebläse): min.12 Pa
- Abgastemperatur: ca. 130°C
- Abgasmassenstrom 38,5 kg/h
- Betriebsdruck: 2 bar
- Wärmeverteilung: 70% Wasser Zentralheizung / 30% Abstrahlung
- Wärmeverteilung MIT Dämmung ca. 80 - 85% / 15 - 20%
- Brenndauer: bis zu 5 Stunden je Füllung
- Brennstoff: Naturbelassenes Stückholz (Scheitholz) Länge bis 35 cm.